

PRODUCTBLAD : SuperBrut

Omschrijving

SuperBrut is een bijzondere hoogwitte papierkwaliteit die twee uiteenlopende kenmerken perfect combineert: een zeer robuust papier en een perfecte bedrukbaarheid. Door een unieke oppervlaktebehandeling is SuperBrut geschikt voor druktoepassingen waarbij een voortreffelijke beeldweergave samengaat met een natuurlijk papiergevoel.

Eigenschappen

- Houtvrij ongestreken papier met een opdikking van 1.5
- Hoge witheid voor contrastrijke beelden
- Breed assortiment aan gramgewichten
- Mooie bladformatie (doorzicht) en een hoge opaciteit (ondoorschijnend)
- Aangenaam papiergevoel

Druk & afwerkingsadviezen

Geschikt voor alle druk- en afwerkingstechnieken.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	80	100	120	150	200	240	300	400	ISO 536
Opdikking	cm ³ g	1.47	1.47	1.47	1.47	1.5	1.44	1.39	1.38	ISO 534
Dikte	µm	118	147	176	221	300	345	416	550	ISO534
Ruwheid	ml/min	450	450	450	450	450	450	450	450	ISO 8791-2
Absolute vochtigheid	(% H ₂ O)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0	
Relatieve vochtigheid	(% in air)	42	42	42	42	42	48	48	48	
Opaciteit	%	96	97	98	>98	>99	>99	>99	>99	ISO 2471
Witheid	CIE	170	170	170	170	170	170	170	170	ISO 11475

Certificeringen product:

FSC Mix gecertificeerd (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

EU-Ecolabel (duurzaam en verantwoord bosbeheer en productieproces)

ECF geproduceerd (elemental chlorine free)

Certificeringen producent:

ISO 50001 (energiemangement)

ISO 14001 (milieumangement)