

PRODUCTBLAD : Lessebo Design

Omschrijving

Vier tinten, twee oppervlakken, één kwaliteit: Lessebo.

Lessebo Design 1.3 heeft een licht ruw oppervlak wat het papier een robuust karakter geeft. Het papier is geschikt voor alle druktoepassingen waarbij een mooie beeldweergave samengaat met een natuurlijk papiergevoel. *Lessebo Design Smooth 1.2* voelt soepel en glad aan en leent zich uitstekend voor de weergave van foto's en heldere kleuren. Lessebo Digital White complementeert dit mooie assortiment met een licht ruw oppervlak en een opdikking van 1.25.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in de tinten; Bright, White, Natural en Ivory
- Breed assortiment aan gramgewichten, formaten en enveloppen
- Uitzonderlijk mooie bladformatie (doorzicht)
- Uitstekende milieureferenties zoals een lage CO² uitstoot van < 22 kg per ton.

Druk & afwerkingsadviezen

Lessebo Design kan bedrukt en afgewerkt worden met alle gangbare technieken. Lessebo Digital White heeft een garantie voor een laser-inkjet bedrukking en is HP indigo gecertificeerd.

Technische gegevens

Lessebo Design

Gramgewicht	g/m ²	80	90	100	115	130	150	170	200	240	300	440
Dikte	µm	104	117	130	149	169	195	221	260	312	390	550
Opdikking	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.25
Ruwheid (Bendtsen)	ml/min	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300
Opaciteit	%	92	93	94	95	96	97	>97	>97	>97	>97	>99
Bright CIE Witheid	158		▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪
White CIE Witheid	148		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Natural CIE Witheid	80	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪
Ivory CIE Witheid	60			▪	▪	▪	▪			▪	▪	▪

▪ = beschikbare gramgewichten

Lessebo Design Smooth

Gramgewicht	g/m ²			100	115	130	150			240		
Dikte	µm			110	127	143	165			264		
Opdikking	cm ³ /g			1.1	1.1	1.1	1.1			1.1		
Gladheid (Bendtsen)	ml/min			120	120	120	120			120		
Opaciteit	%			93	94	95	96			>97		
White CIE Witheid	148			▪	▪	▪	▪					
Natural CIE Witheid	80			▪	▪	▪	▪			▪		

▪ = beschikbare gramgewichten

Lessebo Digital

Gramgewicht	g/m ²			100	115	130	150	170	200	240	270	300
Dikte	µm			125	144	163	188	213	250	300	338	375
Opdikking	cm ³ /g			1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Ruwheid (Bendtsen)	ml/min			250	250	250	250	250	250	250	250	250
Opaciteit	%			92	94	94	95	96	>97	>97	>97	>97
White CIE Witheid	148			▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Lessebo Design enveloppen

Formaat	zonder venster	venster rechts	venster links
114 x 162 mm	N / W		
114 x 229 mm	B / W / N / I	B / W / N / I	B / W / N
125 x 140 mm	N / W		
162 x 229 mm	B / W / N / I	B / W / N	B / W / N
170 x 170 mm	B / W / N / I		

B = Bright W=White N=Natural I=Ivory Enveloppen uitgevoerd in 115 g/m2 en voorzien van striplock.

Certificeringen product:

FSC gecertificeerd (duurzaam en verantwoord bosbeheer)

TCF geproduceerd (Total Chlorine Free)

Nordic Swan Ecolabel (Scandinavisch milieu- en duurzaamheidskeurmerk)

EU Ecolabel (EU duurzaam en verantwoord bosbeheer en productieproces)

ISO 9706 (Houdbaarheidsnorm voor archivering)

ISEGA (Geschikt voor droog en vetzig voedsel)

REACH registratie (gezond- en veiligheidssysteem mens en natuur)

Cradle to Cradle Gold medal (100% hergebruik van de materialen binnen productieproces)

Certificeringen producent:

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

ISO 14001 (milieumanagement)

100% energiegebruik uit biomassa