

## PRODUCTBLAD : Jac Chromo & Brillant

### Omschrijving

Jac Chromo en Brillant zijn zelfklevende kwaliteiten met een gestreken oppervlak. Jac Chromo is beschikbaar in een matte- semi-gloss- en glossy variant. Daarnaast is Chromo ook verkrijgbaar in een mat- en gloss variant in opaak. Voor de hoogst mogelijke glans is Jac Brillant een mooie uitkomst. Jac Chromo en Brillant zijn verkrijgbaar in 3 zelfklevende varianten: removable, permanent en extra permanent. De opaak kleurige, speciaal voor correctiedoeleinden, is alléén in permanent klevend beschikbaar. Deze gestreken zelfklevende varianten maken een mooi compleet assortiment voor verschillende applicatiedoeleinden.

### Eigenschappen

- Gestreken zelfklevende kwaliteiten
- Beschikbaar in verschillende oppervlaktemogelijkheden van hoogglans tot mat
- Breed assortiment met verschillende gramgewichten en voor verschillende toepassingen
- Uitstekende verwerkbaarheid door stabiel oppervlak met goede vlakligging

### Druk- & afwerkingsadviezen

Jac Chromo & Jac Brillant zijn geschikt voor zowel offset- als dry toner druktechnieken.

### Technische gegevens

#### *Jac Chromo*

Variant	g/m <sup>2</sup>	80 Gloss	80 Semi-gloss	90 Matt	ISO 536
Dikte	µm	65	68	77	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82-87	82-87	82-87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	2	

#### *Jac Chromo Opaque*

Variant		Gloss	Matt	ISO 536
Dikte	µm	100	100	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82-87	82-87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	

### *Jac Brillant*

<b>Gramgewicht</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>80</b>	<b>180</b>	ISO 536
Dikte	µm	85	203	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82-87	82-87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	

### *Jac zelfklevende specificaties*

	<b>Removable</b>	<b>Permanent</b>	<b>Extra permanent</b>
Hechting (N/25 mm) (FTM 2 on st.steel)	2.6	9.2	11
Kleefkracht (N/25 mm) (FTM 9 on glass)	3.5	9.6	15.4
Aanbevolen applicatie temperatuur	>+5	>+5	>+5
Maximale temperatuur (°C)	80	80	80
Minimale temperatuur (°C)	-40	-40	-40

#### **Certificeringen product:**

FSC gecertificeerd

#### **Certificeringen producent:**

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)