

## DATASHEET Solvent Presentation Film

**Beschrijving van het product:**

De Solvent Presentation Film is een scheurbestendige polypropyleenfilm met speciale coating voor oplos- en ECO Solvent-inkten. Hierdoor is het mogelijk om waterdichte prints te produceren. Door de speciale coating is de afdrukkwaliteit van zeer hoge kwaliteit en daarbij gekenmerkt voor een lage reflectiewaarde. Om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de prints komen te staan wordt het aanbevolen om met katoenen handschoenen te werken.

Materiaalsoort:	polypropyleen
Oppervlak:	zijdeglans
Kleur:	wit
Gewicht (ISO 536):	130 g / m <sup>2</sup>
Dikte (ISO 534):	170μ
Treksterkte (DIN 53355):	200 N / 50 mm
Max. Spanning (pauze) (DIN 53355):	155%
Treksterkte (DIN 53354):	1100N / 50mm
Scheurweerstand (kerf) (DIN 53354):	<10 N / 50 mm
Laminieren:	koud
Opslagtemperatuur en verwerking:	10 - 30 ° C
Optimale luchtvochtigheid:	35% - 65%
Rollbreedtes:	1372 mm + 914 mm
Rollengte:	30 meter
BubbleJet Dye:	nee
BubbleJet-pigment:	nee
Piëzo-kleurstof:	nee
Piëzo-pigment:	nee
Piëzo-olie:	nee
Piezo Eco Solvent:	ja
Piezo Oplosmiddel:	ja
Vlamvertragend:	nee