

Technische datasheet Black Back Knit Coated

De Black Back Knit Coated PT-5001U is een gecoat textiel voorzien van een zwarte achterzijde. Door de zwarte achterzijde is dit materiaal perfect te gebruiken als achterwand of toepassingen waarbij doorschijnen niet gewenst is.

Toepassing

- Geschikt voor UV & Latex
- Ideaal voor het gebruik in frames van bijvoorbeeld achterwanden of displaysystemen

Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- Zwarte achterzijde
- B1 gecertificeerd

Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde	Testmethode
Materiaal	Polyester + PU	DIN600001,ASTM-D7641
Gewicht	270 g/m ² 7.9 oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751
Weef methode	Warp-knitted 2 bar	
Verduistering	100%	ANSI PH2.19 ISO5/2
Garen Dtex	55x75 denier	DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907
FR	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1
Breedte	Tot 5 meter	DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006

Applicatie instructie

Kenmerk	Waarde
Fixatietemperatuur	/
Vergelings temperatuur	≥ 190C°
Inkt	UV & Latex
Applicatie	Geschikt voor achterwanden, displaysystemen

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.