

## Technische datasheet Black Back Knit Premium

De Black Back Knit premium is een polyester voorzien van een zwarte PU achterzijde. Door de zwarte achterzijde is dit materiaal perfect te gebruiken als achterwand of toepassingen waarbij doorschijnen niet gewenst is.

### Toepassing

- Geschikt voor dye-sub direct en UV
- Ideaal voor het gebruik in frames van bijvoorbeeld achterwanden of displaysystemen

### Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- Zwarte achterzijde
- B1 gecertificeerd

### Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde	Testmethode
Materiaal	Polyester + PU	DIN600001,ASTM-D7641
Gewicht	260 g/m <sup>2</sup> 7.6 oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751
Weef methode	Warp-knitted 2 bar	
Verduistering	100 %	ANSI PH2.19 ISO5/2
Garen Dtex	55x75 denier	DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907
FR	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1
Breedte	Tot 5 meter	DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006

### Applicatie instructie

Kenmerk	Waarde
Fixatietemperatuur	190-210C°,1-2 min
Vergelings temperatuur	≥ 210C°
Inkt	Dye-sublimation direct, UV
Applicatie	Geschikt voor achterwanden, displaysystemen

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.