

## Technische datasheet Frame Fabric Coated

Frame Fabric Coated PT-2002U is een gecoat textiel perfect geschikt voor het gebruik in frames.

### Toepassing

- Geschikt voor UV & Latex
- Ideaal voor het gebruik in frames, pop-up stands en banners

### Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- Prima stretch
- B1 gecertificeerd

### Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde	Testmethode
Materiaal	Polyester + PU	DIN600001,ASTM-D7641
Gewicht	240 g/m <sup>2</sup> 7 oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751
Weef methode	Warp-knitted 3 bar	
Verduistering	(56+/-2)%	ANSI PH2.19 ISO5/2
Garen Dtex	75x40x40 denier	DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907
FR	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1
Breedte	Tot 5 meter	DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006

### Applicatie instructie

Kenmerk	Waarde
Fixatietemperatuur	-
Vergelings temperatuur	≥ 190C°
Inkt	UV & Latex
Applicatie	Geschikt voor in frames, als banners

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.