

## Technische datasheet Frame Fabric Standard

Frame Fabric Standard een 100% polyester materiaal perfect geschikt voor het gebruik in frames.

### Toepassing

- Geschikt voor dye-sub & UV
- Ideaal voor het gebruik in frames, pop-up stands en banners

### Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- Prima stretch
- B1 gecertificeerd

### Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde	Testmethode
Materiaal	100 % polyester	DIN600001,ASTM-D7641
Gewicht	210 g/m <sup>2</sup> 6.2oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751
Weef methode	Warp-knitted 3 bar	
Verduistering	(52+/-2)%	ANSI PH2.19 ISO5/2
Garen Dtex	75x40x40 denier	DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907
FR	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1
Breedte	Tot 5 meter	DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006

### Applicatie instructie

Kenmerk	Waarde
Fixatietemperatuur	190-210C°,1-2 min
Vergelingstemperatuur	≥ 210C°
Inkt	dye-sub & UV
Applicatie	Geschikt voor in frames, als banners

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.