

Technische datasheet Super Flag Standard

Super Flag Standard een 100% polyester vlaggenstof.

Toepassing

- Geschikt voor dye-sub direct
- Ideaal voor het maken van vlaggen, beachvlaggen en vaandels

Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- B1 gecertificeerd

Algemene kenmerken

| Kenmerk | Waarde | Testmethode |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal | 100 % polyester | DIN600001,ASTM-D7641 |
| Gewicht | 110 g/m ² 3.2oz/sq.yd | DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751 |
| Weef methode | Warp-knitted 3 bar | |
| Garen Dtex | 40x40x40 denier | DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907 |
| FR | DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1 | DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1 |
| Breedte | Tot 5 meter | DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006 |

Applicatie instructie

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------|------------------------|
| Fixatietemperatuur | 190-210C°,1-2 min |
| Vergelingstemperatuur | ≥ 210C° |
| Inkt | Dye-sublimation direct |
| Applicatie | vlaggen |

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.