

MasterGuard Classic

Polymeer 70 μ PVC-laminaat. Verkrijgbaar in het transparant glanzend, mat en zijdeglanzend.

- Goede (UV) bescherming
- Geschikt voor middellange termijn toepassingen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Levensduur tot 5 jaar

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polymeer PVC-film |
| Kleur | Transparant glanzend |
| Backing | silicone papier wit, 63g/m ² |
| Lijm laag | polyacrylaat, permanent, transparant |
| Materiaaldikte | 70 μ |
| Kleefkracht op staal, na 24 uur | 11 N / 25 mm , testmethode: AFERA 5001 |
| Glansgraad | ~80 GU |
| Applicatie temperatuur | Minimaal +8°C |
| Temperatuur bestendigheid | -40 ° C tot + 90 ° C |
| Levensduur | 5 jaar |
| Houdbaarheid (in originele verpakking, 2 jaar bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid) | |
| Brandcertificering | zelfdovend, testmethode: DIN 75200 |

De informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring in de praktijk. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke invloeden tijdens de verwerking en het gebruik raden we u aan onze producten voor uw eigen doeleinden te testen in speciale toepassingen. Een juridisch bindende verzekering van bepaalde eigenschappen kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Toleranties in de gegevens met ca. 5% liggen binnen het toegestane bereik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle informatie zonder garantie.