

DATASHEET Solvent HQ Fotopapier

Productbeschrijving

Solvent HQ fotopapier is een stabiel, PE gecoat papier. Het is waterafstotend, de uitstekende inkjet coating zorgt voor heldere kleuren en een hoge afdrukresolutie. Dit materiaal is geschikt voor solvent inktten. Dit fotopapier heeft een zuurvrij substraat en een pH neutrale coating om de stabiliteit van de afbeelding en de kleur intensiteit op lange termijn te behouden. Het basis materiaal is FSC gecertificeerd. Dit materiaal is HP latex printer gecertificeerd.

Inkt compatibiliteit

Eco Solvent, Solvent, Latex en UV-inktten.

Aanbevolen toepassingen

Indoor grafische advertentie, posters, groot formaat afbeeldingen/foto's.

Verwerking

Het materiaal moet eerst acclimatiseren tot kamertemperatuur. Om vingerafdrukken te voorkomen is het verstandig om handschoentjes te dragen.

Voordelen

Hoge opaciteit, Hoge kleurdichtheid, sneldrogend, zeer goed kras en waterafstotend.

Let op

Voordat u verdere prints gaat verwerken zoals lamineren, is er een minimum droogtijd van 24 uur.

Technische gegevens

Carrier	Gecoat PE Papier		
Eigenschappen	Methode	Waarde	Eenheid
Gramgewicht	DIN EN ISO 536	g/m ²	225 +/- 10
Dikte	DIN EN 20534	µm	230 +/- 15
Glans	DIN EN ISO 2813	60°GE / 60°GU	70
Opaciteit	DIN ISO 2471	%	> 97
Kleur	CIELAB D50 / 2°	L	93,15 +/- 1,5
		a*	2,20 +/- 1,0
		b*	-10,45 +/- 2,5

Opslagcondities

Koel en droge omgeving, in de originele verpakking. Kamertemperatuur tussen de 10 en 25 °C met 35-65% r.H.

Houdbaarheid

Twee jaar.

Afvalverwerking

De afvalverwerking moet in overeenstemming met lokale wetten en reguleringen afgehandeld worden