

MasterJet S666 Easy Glide

Wit glanzende polymeer PVC folie voorzien van een grijze herpositioneerbare lijmlaag. Deze folie is voorzien van een SLIDE-technologie waardoor het positioneren en herpositioneren van de folie makkelijker wordt. Door de micro-luchtkanaaltjes in de lijmlaag wordt luchtbel vrij plakken nog eenvoudiger.

- Geschikt voor gedeeltelijke wrap en andere sticker toepassingen
- Voorzien van micro-luchtkanaaltjes in de lijmlaag
- Voorzien van SLIDE-technologie
- Geschikt voor (eco) solvent, latex en UV inkt
- Levensduur tot 7 jaar (onbedrukt)

Materiaal	Polymeer PVC
Levensduur	7 jaar (onbedrukt)
Kleur	Wit, glanzend
Opaciteit	98%
Backing	PE-gecoat papier, 170 g/m ² , 203 µ
Drukgevoelige lijm	grijze solvent lijmlaag voorzien van micro-luchtkanaaltjes en SLIDE technologie
Toepassingsgebied	Geschikt voor gedeeltelijke wrap en andere sticker toepassingen
Dikte folie	76 µ
Gewicht folie	105 g/m ²
Dikte lijmlaag	25-30 µ
Dimensionale stabiliteit (FTM 14)	MD < 0.40 mm / CD < 0.30 mm
Treksterkte (lbs/in)	MD > 3500 / CD > 3000
Temperatuurbestendigheid	-40°C - 80°C, op schone, droge oppervlakken
Bindingstemperatuur	Minstens 10°C
Bindingssterkte op roestvrij staal	1.3 lbs/in / 5.7 N/25mm na 15 minuten 2.6 lbs/in / 11 N/25mm na 24 uur
Applicatie temperatuur	> +5 °C
Service temperatuur	-5 °C tot 90 °C
Verwijderbaarheid	tot 2 jaar goed te verwijderen (kan warmte vereisen)

MasterJet S666 Easy Glide

Afdrukproces

Eco-solvent, solvent, UV en latex printsystemen

De informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring in de praktijk. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke invloeden tijdens de verwerking en het gebruik raden we u aan onze producten voor uw eigen doeleinden te testen in speciale toepassingen. Een juridisch bindende verzekering van bepaalde eigenschappen kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Toleranties in de gegevens met ca. 5% liggen binnen het toegestane bereik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle informatie zonder garantie.